

# ANSCHLAGSEILE EN 13414-1

## Tragfähigkeitstabelle / *Table of WLL*

	1 strängig		2 strängig				3+4 strängig	
			0 - 45°		45° - 60°		0- 45°	45°-60°
Seil-nenn-durch-messer in mm	direkt	ge-schnürt	direkt	ge-schnürt	direkt	ge-schnürt	direkt	
Faktor	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
	1,0	0,8	1,4	1,1	1,0	0,8	2,1	1,5
<b>8</b>	700	560	980	770	700	560	1.400	1.050
<b>10</b>	1.000	800	1.400	1.100	1.000	800	2.100	1.500
<b>12</b>	1.500	1.200	2.100	1.650	1.500	1.200	3.200	2.300
<b>14</b>	2.000	1.600	2.800	2.200	2.000	1.600	4.200	3.000
<b>16</b>	2.700	2.160	3.780	2.970	2.700	2.160	5.700	4.000
<b>18</b>	3.150	2.520	4.410	3.465	3.150	2.520	6.600	4.700
<b>20</b>	4.000	3.200	5.600	4.400	4.000	3.200	8.400	6.000
<b>22</b>	5.000	4.000	7.000	5.500	5.000	4.000	10.500	7.500
<b>24</b>	6.300	5.040	8.820	6.930	6.300	5.040	13.200	9.400
<b>26</b>	7.000	5.600	9.800	7.700	7.000	5.600	14.700	10.500
<b>28</b>	8.000	6.400	11.200	8.800	8.000	6.400	16.800	12.000
<b>32</b>	11.000	8.800	15.400	12.100	11.000	8.800	23.000	16.500
<b>36</b>	14.000	11.200	19.600	15.400	14.000	11.200	29.000	21.000
<b>40</b>	17.000	13.600	23.800	18.700	17.000	13.600	44.700	25.500
<b>44</b>	21.000	16.800	29.400	23.100	21.000	16.800	44.100	31.500
<b>48</b>	25.000	20.000	35.000	27.500	25.000	20.000	52.500	37.500
<b>52</b>	23.600	19.000	33.000	26.500	23.600	19.000	50.000	35.500
<b>56</b>	26.500	21.200	37.000	30.000	26.500	21.200	-	-
<b>60</b>	31.500	25.000	44.000	35.000	31.500	25.000	-	-